

版数	年月日	改 版 内 容	担 当 承 認
A	14.10.10	新規	— —

項 目	内 容	標準厚	標準外径
1	導 体 7/0.127TA (錫めつき軟銅燃線) AWG28		0.38
2	絶 縁 体 半硬質P.V.C 色 : 橙・灰・白・黄・桃・赤・黒	0.10	0.58
	【UL STYLE1571】	(外径公差 ±0.03)	
	部分最小厚 : 0.051以上 (UL規格値)		
3	プリントマーク 識別表により両面マーキング		
4	集 合 燃 り 断面図の配列で燃り合わせる		2.41
	押 え 巻 紙テープをラップ巻き	0.05	2.51
5	編 組 シ ー ル ト 0.08TA (錫めつき軟銅線)を編組 密度 : 80%以上	0.20	2.91
6	シ ー ス 耐熱P.V.C 色 : 黒 (艶消し)	0.79	4.50
	【UL STYLE20276】	(外径公差 ±0.1)	
	最小平均厚 : 0.508以上 (UL規格値)		
	部分最小厚 : 0.432以上 (UL規格値)		
	表面印刷 ㊦ ANM STYLE 20276 VW-1 80°C 30V E74038 SANYO		
	印刷色 : 白		

【電気特性】

項 目	規 格 値
導 体 抵 抗	230.6Ω/km以下 (at20°C)
耐 電 圧	AC500V・1分間 (空中)
絶 縁 抵 抗	5MΩ・km以上 (at20°C)

※ UL STYLE 20276品

配布先	11	12	9A	5B	6A	8C	9B	5C	6C	画 法	単 位	名 称
	営業部		品質保証G (下)	生産管理C (下)		三陽電線加工課	品質保証G (上)	生産管理G (上)	加工製造G	仕様	mm	
											Free	AWG28×12C-SB BK

【断面図】

